

SSHCG 2



TUBO COARRUGADO CON 2 TRENZAS CORRUGATED TUBE WITH 2 BRAIDS

Calidad del tubo coarrugado: AISI 316. Calidad del trenzado: AISI 304.
Quality of corrugated tube: AISI.316. Quality of braid: AISI 304.

Referencia manguera Hose reference	Código Code	Medida diámetro nominal Nominal bore size		Presión máxima de trabajo 20°C Maximum working pressure at 20°C	Máxima presión de prueba a 20°C Maxium test pressure at 20°C	Presión de rotura a 20°C Burst pressure at 20°C	Radio mínimo de curvatura Min. bend radius		Peso aproximado Net weight
		mm	Inches				Static	Dinamic	
SSHCG2006	AID2061	6	1/4	120,0	180,0	480,0	50	127	0,45
SSHCG2010	AID2101	10	3/8	120,0	180,0	480,0	50	152	0,65
SSHCG2012	AID2121	12	1/2	120,0	180,0	480,0	60	175	0,80
SSHCG2015	AID2161	16	5/8	96,0	144,0	384,0	105	4.8	0,91
SSHCG2020	AID2201	20	3/4	96,0	144,0	384,0	70	180	1,00
SSHCG2025	AID2251	25	1	75,0	112,5	300,0	104	229	1,25
SSHCG2032	AID2321	32	1 1/4	60,0	90,0	240,0	117	267	1,95
SSHCG2040	AID2401	40	1 1/2	45,0	67,5	180,0	152	292	2,45
SSHCG2050	AID2501	50	2	42,0	63,0	168,0	160	318	3,40
SSHCG2065	AID2651	65	2 1/2	36,0	54,0	144,0	175	508	4,20
SSHCG2080	AID2801	80	3	27,0	40,0	108,0	231	610	4,20
SSHCG2100	AID2901	100	4	24,0	36,0	96,0	250	750	6,70
SSHCG2125	AID296	125	5	18,0	27,0	72,0	318	900	10,2
SSHCG2150	AID3001	150	6	15,0	22,5	60,0	353	1.050	12,7
SSHCG2200	AID3011	200	8	12,0	18,0	48,0	456	1.118	15,5
SSHCG2250	AID303	250	10	9,0	13,5	36,0	560	1.220	18,0

SSHCG S-2



TUBO COARRUGADO MÁXIMA FLEXIBILIDAD CON 2 TRENZAS MAXIMUM FLEXIBILITY CORRUGATED TUBE WITH 2 BRAIDS

Calidad del tubo coarrugado: AISI 316. Calidad del trenzado: AISI 304.
Quality of corrugated tube: AISI 316. Quality of braid: AISI 304.



Referencia manguera Hose reference	Código Code	Medida diámetro nominal Nominal bore size		Presión máxima de trabajo 20°C Maximum working pressure at 20°C	Máxima presión de prueba a 20°C Maxium test pressure at 20°C	Presión de rotura a 20°C Burst pressure at 20°C	Radio mínimo de curvatura Min. bend radius		Peso aproximado Net weight
		mm	Inches				Static	Dinamic	
SSHCG22006	AID	6	1/4	210,0	315,0	840,0	30	90	0,45
SSHCG22010	AID	10	3/8	166,0	249,0	664,0	30	100	0,65
SSHCG0012	AID	12	1/2	136,0	204,0	544,0	30	110	0,80
SSHCG22015	AID	16	5/8	120,0	180,0	480,0	35	130	0,91
SSHCG22020	AID	20	3/4	103,0	154,5	412,0	40	145	1,00
SSHCG22025	AID	25	1	96,0	144,0	384,0	50	160	1,25
SSHCG22032	AID	32	1 1/4	80,0	120,0	320,0	65	230	1,95
SSHCG22040	AID	40	1 1/2	76,0	114,0	304,0	80	250	2,45
SSHCG22050	AID	50	2	60,0	90,0	240,0	100	285	3,40
SSHCG22065	AID	65	2 1/2	40,0	60,0	160,0	140	450	4,20
SSHCG22080	AID	80	3	35,0	52,5	140,0	160	530	5,00
SSHCG22100	AID	100	4	22,0	33,0	88,0	200	600	6,70
SSHCG22125	AID	125	5	20,0	30,0	80,0	260	810	10,2
SSHCG22150	AID	150	6	18,0	27,0	72,0	300	900	12,7
SSHCG22200	AID	200	8	16,0	24,0	64,0	400	1.050	15,5
SSHCG22250	AID	250	10	10,0	15,0	40,0	500	1.100	18,0

Distributed by:



Bulgaria
Telephone: +359 2 973 27 67
Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: office@daisglobal.eu
Web: http://markuchi.eu/

România
Telephone/Fax : +40 21 780 45 58
E-mail: office_ro@opwmarket.com
Web: http://furtunuri.eu/

Srbija
Telephone/Fax : 038111/2619-200
E-mail: office_sr@opwmarket.com
Web: http://creva.eu/